

GOMACAL®

Raumtemperatur- Steuerung zum Heizen und Kühlen



Gomacal Schaltzentrale

in verschiedenen Ausführungen lieferbar.
Detaillierte Beschreibung auf Rückseite.

Gomacal Stellantrieb

mit langsamen Auf- und
Zuschließvorgang und optischer
Funktionsanzeige.



Gomacal Raumthermostat

Einstellung der gewünschten
Temperatur von 10 bis 28°C.
Automatische Absenkung bei
Nacht um 4°C. Die Temperatur
wird konstant gehalten über
die Freigabe der Gomacal
Schaltzentrale.



Wärme nach Maß fein dosiert per Automatik · spart Energie · schafft stets gesundes Raumklima

Mair
HEIZTECHNIK

Gomacal[®] Raumtemperatur-Steuerung 24 V und 230 V

Gomacal Schaltmodul Heizen/Kühlen



mit Kontrollanzeige für Reglereingang, Betriebsspannung oder defekter Sicherung für den Anschluß von bis zu 6 Raumtemperatur-Reglern, Standardanschluß für bis zu 4 Stellantriebe pro Regelkreis. Die Gesamtzahl von 14 Stellantrieben von Schaltmodul und Erweiterungsmodul darf nicht überschritten werden.
Maße: H: 75 mm, T: 70 mm, L: 233 mm
(24 V = L: 300 mm)

230 V Art.-Nr. MH 6100
24 V Art.-Nr. MH 6120

Gomacal Erweiterungsmodul



steckbares Erweiterungsmodul von 2 Regelkreisen und Anschluß von bis zu 4 Stellantrieben pro Regelkreis. Die Gesamtzahl von 14 Stellantrieben von Schaltmodul und Erweiterungsmodul darf nicht überschritten werden.
Maße: H: 75 mm, T: 70 mm, L: 88 mm

230 V Art.-Nr. MH 6103
24 V Art.-Nr. MH 6104

Gomacal Pumpen-Abschaltmodul



steckbares Modul. Fordert keiner der in der Anlage vorhandenen Raumtemperatur-Regler Wärme an, so schaltet das Pumpen-Abschaltmodul die Umwälzpumpe automatisch ab. Schaltleistung 1000 W, 230 V – 5 A.
Maße: H: 75 mm, T: 70 mm, L: 88 mm

230 V Art.-Nr. MH 6110
24 V Art.-Nr. MH 6111

Gomacal 2-Kanal Digitaluhr



steckbares Timer-Modul zur Programmierung der Heizkreise, Gangreserve von ca. 120 Std., Sommer-/Winterzeitumstellung ist programmierbar, verwendbar für 230 V und 24 V.
Maße: H: 75 mm, T: 40 mm, L: 88 mm

Art.-Nr. MH 6210

Gomacal Raumthermostat



elektronischer Raumtemperaturregler, geräuschloses Schalten, stetigähnlich, Einstellbereich 10 bis 28°C, Schalttemperaturdifferenz 0,2 K, Temperaturabsenkung um 4 K durch externe Schaltuhr, reinweiß.

230 V Art.-Nr. MH 6000
24 V Art.-Nr. MH 6010

Gomacal Stellantrieb



für Einzelraumregelung zur Steuerung über Gomacal Raumthermostat.
Funktion: Stromlos geschlossen.

230 V Art.-Nr. MH 3122
24 V Art.-Nr. MH 3124

Gomacal Umschaltmodul Heizen/Kühlen



steckbares Erweiterungsmodul. Versetzt automatisch durch externen Kontakt oder manuell am Modul das Umschalten aller angeschlossenen Raumtemperaturregler in den Kühlmodus.
Maße: H: 75 mm, T: 70 mm, L: 88 mm

24 V Art.-Nr. MH 6114

Gomacal Raumthermostat Heizen/Kühlen



elektronischer Raumtemperaturregler, geräuschloses Schalten, stetigähnlich, Einstellbereich 10 bis 28°C, Schalttemperaturdifferenz 0,2 K, reinweiß. Schaltbarer Energiesparmodus, d. h. Temperaturabsenkung im Heizbetrieb, Temperaturerhöhung im Kühlbetrieb. Eingang für automatisches Umschalten von Heiz- und Kühlbetrieb. Anzeige für Kühlbetrieb.

24 V Art.-Nr. MH 6015



Schaltzentrale mit Raumtemperatur-Steuerung.

Mit uns haben Sie stets die richtige Wärme

Mair
HEIZTECHNIK

Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH · Allinger Straße 20
D-94474 Vilshofen · Tel. 08541/9610-0 · Fax 08541/9610-40
<http://www.mair-heiztechnik.de> · e-mail: service@mair-heiztechnik.de

